



Scheda tecnica Ledvance Downlight
LED Universale Bianca 23W 3200lm
110d - 830-840 CCT | Ritaglio
65x260mm - IP44 - Sensore Di
Movimento

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	256572
EAN	4099854541438
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DOWNLIGHT UNIVERSAL SENSOR D300 V 23W ML 83040 WT
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	200
Potenza Lampada	23
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	CCT

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	110
Flusso Luminoso (Lumen)	3200
Efficienza (Lm/W)	139
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 23 - per corridoi e ingressi
Copertura Ottica	Opale
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	65x260
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Plastica
Colore dell'Apparecchio	Bianco

Dimensioni

Altezza (mm)	22
Diametro (mm)	300

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?

Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**