



Scheda tecnica Noxion Pannello a LED  
Ecowhite V2.0 23W 2300lm - 840  
Bianco Freddo | 60x30cm - UGR <22

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| SKU                               | 242062                                                  |
| EAN                               | 8719157032827                                           |
| Marca                             | Noxion                                                  |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Ecowhite V2.0 23W 2300lm 4000K 300X600 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 4 anni                                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                   |
| Product Serie                     | Ecowhite                                                |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x18                         |
| Potenza Lampada               | 23                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2300                         |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 100               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Driver Incluso                 | Sì                |
| Fattore Potenza                | >0.90             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)               |
| Temperatura di Lavoro             | +10 to +45                     |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Alluminio                      |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                         |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 295     |
| Altezza (mm)                | 34      |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

 **Specialista** dell'illuminazione
  Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore: **Nessun sensore**

 **Fino a 7 anni** di garanzia

 **Resi facili** entro **14 giorni**