



## Scheda tecnica Confezione Multipack 15x Downlight LED UltraSlim 15W 1200lm 110D - 840 Bianco Freddo | 190mm - Ritaglio 175mm

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 248644                                                                                          |
| EAN                               | 8719157048033                                                                                   |
| Marca                             | Senza marca                                                                                     |
| Nome del fabbricante              | Multipack 15x White label LED Downlight Round UltraSlim 15W 1200lm 840 CutoutØ175mm FrameØ190mm |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 2 anni                                                                                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 20000                                                                                           |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 30                           |
| Potenza Lampada               | 15                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                            |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1200                           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 80                             |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 175               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 11  |
| Diametro (mm) | 190 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

